LIFY (hochflexibel)

Aufbau: / *Construction:*

Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602	*Conductor:*	*copper bare according to EN 13602*
Aderisolation:	PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3	*Core insulation:*	*PVC acc. VDE 0207 / EN 50363-3*

Technische Daten: / *Technical Data:*

Temperaturbereich in Bewegung:	-5 bis 70 °C	*Temperature range moved:*	*-5 to 70 °C*
Temperaturbereich in Ruhe:	-30 bis 70 °C	*Temperature range static:*	*-30 to 70 °C*

Querschnitt *Cross sectional area* mm²	Leiteraufbau *Construction* max. mm	Ader *Core* Ø mm	Prüfspannung *Test voltage* Volt	Betriebsspannung *Operating voltage* Volt	Cu-Gewicht *Cu-Weight* (kg/km)	Gesamtgewicht *Total weight* (kg/km)	Artikelnummer *Article number*
0,04	20x0,05mm	0,65	1000	100	0,400	1,00	201004 ..
0,05	26x0,05mm	0,70	350	30	0,600	1,10	201005 ..
0,10	51x0,05mm	1,00	350	30	1,000	2,10	201010 ..
0,14	72x0,05mm	1,00	900	250	1,400	2,60	201014 ..
0,25	128x0,05mm	1,10	900	300	2,500	3,80	201025 ..
0,25	128x0,05mm	1,30	2500	900	2,500	4,20	201125 ..
0,50	256x0,05mm	1,90	2500	900	5,000	8,30	201050 ..
0,75	384x0,05mm	2,20	2500	900	7,500	12,10	201075 ..
1,00	512x0,05mm	2,60	2500	900	10,000	18,20	201100 ..
1,50	392x0,07mm	2,90	2500	900	15,000	23,50	201150 ..
2,50	651x0,07mm	3,80	3000	750	25,000	37,20	201250 ..
4,00	1036x0,07mm	4,90	3000	750	40,000	50,00	201400 ..
6,00	1575x0,07mm	6,00	3000	750	60,000	71,00	201600 ..
10,00	2562x0,07mm	7,30	3000	750	100,000	130,00	201101 ..
16,00	4116x0,07mm	8,80	3000	750	160,000	187,00	201161 ..
25,00	1407x0,15mm	10,50	3000	750	250,000	294,00	201251 ..
35,00	4508x0,10mm	12,50	3000	750	350,000	380,00	201351 ..
50,00	6468x0,10mm	14,70	3000	750	500,000	521,00	201501 ..
70,00	8967x0,10mm	17,00	3000	750	700,000	740,00	201701 ..
95,00	12201x0,10mm	19,00	3000	750	950,000	980,00	201951 ..

Die Farbnummern entnehmen Sie unserer Rubrik Technik

The colour codes can be found in the technical section

Für Ihre Notizen

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik".
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.