




## Isolierkörper 2,8 - 4,8 - 6,3 mm

Gehäuse für Standard- und leicht aufsteckbare Flachsteckhülsen, gerade Ausführung

## Insulation housings 2,8 - 4,8 - 6,3 mm

Housings for standard and low insertion force receptacles, straight version

Bauform  Supply condition	Artikel-Nummer  Part number	Material	Brennbarkeitsklasse  Flammability class			Farbe  Colour	Polzahl  Positions	Abmessungen mm  Dimensions mm				Verp.- Einh.  Packing unit	Zugehörige Artikel  Fitting parts unit
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1		
<b>2,8 mm</b> 	<b>EH 657.100</b>	PA 66 PA 6/66	●	●		natur natural	1	19,8	5,2	4,0	4,6	50	RSB 7785 RSB 7990 RSB 8100
	<b>EH 657.100-G</b>	PA 6		●	●								
	<b>EH 657.100</b>	PA 66 PA 46 PA 6/66	●	●		schwarz black							
	<b>EH 657.100-G</b>	PA 6		●	●								
<b>4,8 mm</b> 	<b>EH 650.100</b>	PA 66 PA 6/66	●	●		natur natural	1	20,0	8,0	5,4	6,0	25	RS / RSB 7603 RS / RSB 7604 RSB 8170 RS / RSB 7795 RSB 8091 RSB 8102
	<b>EH 650.100-G</b>	PA 6		●	●								
	<b>EH 650.100</b>	PA 46	●			schwarz black							
<b>6,3 mm</b> 	<b>EH 649</b>	PA 66 PA 6/66	●	●		natur natural	1	25,0	9,5	4,8	6,2	15	RSB 8115 RS / RSB 8160 RS / RSB 7900 RS / RSB 7901 RS / RSB 8152 RSB 8260 RS / RSB 7839
	<b>EH 649-G</b>	PA 6		●	●								
	<b>EH 649</b>	PA 66 PA 6/66	●	●		schwarz black							
	<b>EH 649-G</b>	PA 6		●	●								
	<b>EH 681</b>	PA 66 PA 6/66	●	●		natur natural							
	<b>EH 681-G</b>	PA 6		●	●								
	<b>EH 681</b>	PA 66 PA 6/66	●	●		schwarz black							
	<b>EH 681-G</b>	PA 6		●	●								