


DATENBLATT-DATASHEET

Leitungstyp/ -type: LIYCYCY 2 x 2 x 0,25qmm

Medi- Artikelnummer/ -article number: 901250221Z01



Aufbaubeschreibung/ construction:

Leiter/ conductor: 14x0,15mm Cu-blk. **Aderisolation/ insulation:**
Aderisolation/ core insulation: PVC
Aderfarben/ colours: DIN 47100
Verseilung/ stranding: 2 Adern zum Paar/ 2 cores to pairs, Paare in Lagen/ pairs in layers
Paarschirm/ pair shield: Cu-Geflecht verz.;opt. Bedeckung ca. 85%/ tinned copper braid, covered ca.85%
Paarisolation/ pair insulation: PVC
Verseilung/ stranding: 2 Paare + Füller verseilt/ 2 pairs + filler twisted
Bandierung/ wrap: Kunststofffolie/ plasticfoil
Schirmung/ shielding: Cu-Geflecht verz.;opt. Bedeckung ca. 85%
Mantel/ jacket: PVC
Farbe/ colour: grau/ grey (RAL 7032)
Außendurchmesser/ outerdiameter: 10,40+-0,30mm

Elektrische und mechanische Werte/ electrical and mechanical data:

Prüfspannung/ testing voltage: A/A / C/C: 1500 V
 A/S / C/S: 1000 V
Betriebsspannung/ working voltage: 300V
Isolationswiderstand/ insulation resistance: min. 20 MOhm/km
Leiterwiderstand/ conductor resistant: 78 Ohm/ km bei 20°C
Temperaturbereich/ temperature range: in Ruhe/ static: -30°C bis/ to +70°C
 in Bewegung/ moved: - 5°C bis/ to +70°C

				880252	Datum	Name	 MEDI - Kabelhandels GmbH Geretsrieder Str. 18 DE 84478 Waldkraiburg	
				Erstellt	07.06.2013	Koller M.		
				Geprüft	07.06.2013	Koller M.		
				RoHS 2002/95/EG		compliant		
Zust.	Änderung	Datum	Name	901250221Z01 LIYCYCY 2 x 2 x 0,25qmm			Status	Seite 1/1

Angegebene Maße und Werte beziehen sich auf MEDI-Fertigungsmengen. Abweichungen durch Zukaufware möglich. (Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand: Änderungen behalten wir uns vor. Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Eine Prüfung der Eignung des Produkts für den beabsichtigten Anwendungszweck unterliegt dem Kunden.)

All Values and measurements are based on MEDI-Productionquantities. Repurchased goods can be differ. (These statements reflect the current state: changes we reserve. This datasheet will not be updated. The qualification for the intended use of the product is subject to customer.)