FLRY nach ISO 6722

Aufbau:		*Construction:*	
Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602	*Conductor:*	*copper bare according to EN 13602*
Aderisolation:	PVC / ISO 6722 - Kl. B	*Core insulation:*	*PVC according to ISO 6722 Class B*
Kennzeichnung:	Prägung	*Marking:*	*Embossing*
Technische Daten:			**Technical Data:**
Prüfspannung:	1000 V	*Test voltage:*	*1000 V*
Betriebsspannung:	60 V	*Operating voltage:*	*60 V*
Temperaturbereich in Bewegung:	-40 bis 105 °C	*Temperature range moved:*	*-40 to 105 °C*
Temperaturbereich in Ruhe:	-40 bis 105 °C	*Temperature range static:*	*-40 to 105 °C*

Querschnitt *Cross sectional area* mm²	Leiteraufbau *Construction* max. mm	Ader *Core* Ø mm	Cu-Gewicht *Cu-Weight* (kg/km)	Gesamtgewicht *Total weight* (kg/km)	Artikelnummer *Article number*
0,35	12x0,20mm - Typ B	1,40	3,500	4,80	404035L10 ..
0,35	7x0,25mm - Typ A	1,30	3,500	4,50	404035 ..
0,50	16x0,20mm - Typ B	1,60	4,800	6,60	404050L10 ..
0,50	19x0,19mm - Typ A	1,60	4,800	6,00	404050 ..
0,75	19x0,23mm - Typ A	1,90	7,200	9,00	404075L10 ..
0,75	24x0,20mm - Typ B	1,90	7,200	8,90	404075 ..
1,00	32x0,20mm - Typ B	2,10	9,600	11,60	404100 ..
1,00	19x0,26mm - Typ A	2,10	9,600	11,00	404100L10 ..
1,50	19x0,32mm - Typ A	2,40	14,400	16,00	404150L10 ..
1,50	30x0,25mm - Typ B	2,40	14,400	16,30	404150 ..
2,50	50x0,25mm - Typ B	3,00	24,000	26,80	404250 ..
2,50	19x0,41mm - Typ A	3,00	24,000	26,00	404250L10 ..
4,00	56x0,30mm - Typ B	3,70	38,000	42,00	404400 ..
6,00	84x0,30mm - Typ B	4,30	58,000	61,00	404600 ..
10,00	80x0,40mm - Typ B	6,00	96,000	108,00	404101 ..

Eigenschaften:	*Properties:*
Öl- und Treibstoffbeständigkeit ISO6722 Tab.14	*resistance to oil and fuel: ISO6722 Tab.14*
Temperaturklasse nach ISO 6722: B-105 °C	*temperature class: B-105 °C acc. to ISO 6722*
selbstverlöschend	*self-extinguishing*
Die Farbnummern entnehmen Sie unserer Rubrik Technik	*The colour codes can be found in the technical section*

Für Ihre Notizen

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik".
This datasheet is based on actual information. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All measurements and weights are approximate and can differ to the delivered goods.