UL/cUL Style 11028

Aufbau:		*Construction:*	
Leiter:	Kupfer verzinnt nach EN 13602	*Conductor:*	*TPC - tin plated copper acc. EN 13602*
Aderisolation:	UL-mPPE 105°C	*Core insulation:*	*UL-mPPE 105°C*
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label	*Marking:*	*printing and label*
Technische Daten:		*Technical Data:*	
Prüfspannung:	6000 V	*Test voltage:*	*6000 V*
Betriebsspannung UL:	600 V	*Operating voltage UL:*	*600 V*
Temperaturbereich in Bewegung:	-10 bis 105 °C	*Temperature range moved:*	*-10 to 105 °C*
Temperaturbereich in Ruhe:	-40 bis 105 °C	*Temperature range static:*	*-40 to 105 °C*

AWG-Nummer *AWG-Number*	Leiteraufbau *Construction* max. mm	Ader *Core* Ø mm	Cu-Gewicht *Cu-Weight* (kg/km)	Gesamtgewicht *Total weight* (kg/km)	Artikelnummer *Article number*
28	7x0,127mm	0,95	0,900	1,60	1CB287 ..
26	7x0,160mm	1,04	1,400	2,16	1CB267 ..
24	7x0,203mm	1,15	2,100	3,01	1CB247 ..
22	7x0,254mm	1,30	3,300	4,36	1CB227 ..
20	7x0,320mm	1,52	5,500	6,80	1CB207 ..
18	19x0,254mm	1,85	9,600	10,97	1CB189 ..
16	19x0,30mm	2,05	13,500	14,84	1CB169 ..

Eigenschaften:	*Properties:*
halogenfrei	*halogen free*
flammwidrig UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1	*flame retardant UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1*
Die Farbnummern entnehmen Sie bitte unserer Rubrik Technik.	*The colour codes can be found in the technical section.*

Für Ihre Notizen

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik".
This datasheet is based on actual information. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All measurements and weights are approximate and can differ to the delivered goods.

UL/cUL Style 11029

Aufbau:		*Construction:*	
Leiter:	Kupfer verzinnt nach EN 13602	*Conductor:*	*TPC - tin plated copper acc. EN 13602*
Aderisolation:	UL-mPPE 105°C	*Core insulation:*	*UL-mPPE 105°C*
Kennzeichnung:	Bedruckung und Label	*Marking:*	*printing and label*
Technische Daten:		*Technical Data:*	
Prüfspannung:	10000 V	*Test voltage:*	*10000 V*
Betriebsspannung UL:	1000 V	*Operating voltage UL:*	*1000 V*
Temperaturbereich in Bewegung:	-10 bis 105 °C	*Temperature range moved:*	*-10 to 105 °C*
Temperaturbereich in Ruhe:	-40 bis 105 °C	*Temperature range static:*	*-40 to 105 °C*

AWG-Nummer *AWG-Number*	Leiteraufbau *Construction* max. mm	Ader *Core* Ø mm	Cu-Gewicht *Cu-Weight* (kg/km)	Gesamtgewicht *Total weight* (kg/km)	Artikelnummer *Article number*
28	7x0,127mm	1,05	0,900	1,78	1CC287 ..
26	7x0,160mm	1,15	1,400	2,36	1CC267 ..
24	7x0,200mm	1,30	2,100	3,01	1CC247 ..
22	7x0,250mm	1,45	3,300	4,72	1CC227 ..
20	7x0,320mm	1,65	5,500	7,08	1CC207 ..
18	19x0,254mm	2,00	9,600	11,48	1CC189 ..
16	19x0,30mm	2,23	13,500	15,41	1CC169 ..

Eigenschaften:	*Properties:*
halogenfrei	*halogen free*
flammwidrig UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1	*flame retardant UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1*
Die Farbnummern entnehmen Sie bitte unserer Rubrik Technik.	*The colour codes can be found in the technical section.*

Für Ihre Notizen