

DATENBLATT - DATASHEET

Leitungstyp/ Type:
Koaxkabel RG 188 A/U weiß

MEDI-Artikelnummer: 2270188
MEDI-article number:



Aufbaubeschreibung ./ construction




Leiter, <i>conductor:</i>	STAKU - Leiter versilbert, <i>silver plated copper-covered steel conductor</i>
Leiteraufbau, <i>construction:</i>	0,16 mm ² - 7x0,17mm
Dielektrikum, <i>dielectric:</i>	PTFE - 5Y, PTFE - 5Y
Außendurchmesser über Dielektrikum, <i>outer dia over dielectric:</i>	1,52 0,05 mm
Verseilung, <i>twisting:</i>	Koaxialer Aufbau, <i>coaxial design</i>
Schirmung, <i>screening:</i>	CU Geflecht versilbert; ca. 85% Bedeckung, <i>copper braid silver plated; app. 85% covering</i>
Mantel, <i>jacket:</i>	PFA - 51Y, PFA - 51Y
Mantelfarbe, <i>jacket colour:</i>	RAL 9016 weiss, <i>RAL 9016 traffic white</i>
Gesamtaussendurchmesser, <i>over all diameter:</i>	2,59 0,10 mm

Elektrische und mechanische Werte ./ electrical and mechanical dimensions

Wellenwiderstand, <i>impedance:</i>	nom. 50 Ohm
Kapazität, <i>capacity:</i>	nom. 105 pF/m
Prüfspannung, <i>testing voltage:</i>	2000V AC
Temperaturbereich dynamisch: <i>temperature range-dynamic:</i>	55 bis/to 200 °C
Biegeradius statisch, <i>bending radius static:</i>	20,0 x Außendurchmesser, <i>20,0 x outer diameter</i>

Zulassungen ./ approbations

Norm, <i>standard:</i>	nach MIL - C - 17, <i>acc. to MIL - C - 17</i>
------------------------	--

 RoHS 2011/65/EU	 REACH Approved Supplier	 MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
780412	Artikel:	Stand:
Seite/Page: 1 von/of 1	2270188 Koaxkabel RG 188 A/U weiß	2018-05-24 14:44:37 Christian Hartl